

BIOSTUCCO

- altamente traspirante μ 9,6
- hoch Atmungsaktiv μ 9,6
- highly breathable μ 9,6
- hautement respirant μ 9,6
- Le schede tecniche forniscono, oltre alle caratteristiche tecniche del prodotto, informazioni dettagliate circa la composizione e l'eventuale modalità di preparazione del materiale.
- The technical sheets provide the customer with specific information regarding the technical features, the detailed composition and the preparation of the product.
- Die technischen Blätter geben Informationen über die technischen Daten des Produktes sowie detaillierte Informationen über die Produktkomponenten und die Materialzubereitung.
- Les fiches techniques fournissent, outre les caractéristiques techniques du produit, des informations détaillées sur la composition et le mode de préparation du produit.

BIOSTUCCO®

CREDIT LEED



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - TECHNISCHES DATENBLATT - FICHE TECHNIQUE

BIOSTUCCO PER INTERNO ED ESTERNO A NORMA EN 998-1 E 998-2
BIOSTUCCO FOR INTERIOR AND EXTERIOR USE,
IN COMPLIANCE WITH THE EN 998-1 AND 998-2 STANDARDS

MÖRTEL GEEIGNET FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH, ENTSPRECHEND DER EN 998-1 E 998-2 NORM
LES FICHES TECHNIQUES FOURNISSENT, OUTRE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT,
DES INFORMATIONS DETAILLEES SUR LA COMPOSITION ET LE MODE DE PREPARATION DU PRODUIT.

CARATTERISTICHE

Elevata lavorabilità.
Elevata traspirabilità.
Biocompatibile.
Garantito contro gli agenti atmosferici più aggressivi, come piogge battenti, nebbie normali o saline.
Rigorosi test garantiscono l'eccellente qualità del prodotto.

FEATURES

High workability.
High breathability.
Bio-compatible.
Guaranteed against the most severe weather conditions, such as pouring rain, and ordinary or salty fog.
Strict tests ensure the excellent quality of the product.

EIGENSCHAFTEN

Optimale Verarbeitbarkeit.
Sehr atmungsaktiv.
Umweltverträglich.
Gegen aggressive Luftschadstoffe, wie prassenden Regen, Nebel und Salznebel garantiert. Strenge Tests garantieren die hohe Qualität des Produktes.

CARACTÉRISTIQUES

Grandeouvrabilité.
Grande respirabilité.
Bio-compatible.
Garanti contre les agents atmosphériques les plus agressifs tels que pluies battantes, brouillards normaux ou salins. Des tests rigoureux garantissent l'excellente qualité du produit.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Aspetto - Aspect Aussehen - Aspect	Polvere - Powder Pulver - poudre
	Colore - Colours Farbe - Couleur	Ardesia - Terra Grigio scuro - Grigio chiaro
	Temperatura di applicazione - Application temperature Anwendungstemperatur - Température d'application	da +5°C a +35°C - from +5°C to +35°C Von +5°C bis +35°C - de +5°C à +35°C
	Resistenza alla compressione - Compression resistance Druckfestigkeit - Résistance à la compression	cat. M5 - M5 category M5 Kategorie - M5 Catégorie
	Adesione al supporto - Adhesion to substrate Haftung - Adhésion au support	0,6 N/m ²
	Resistenza al fuoco - Fire resistance Feuerwiderstand - Résistance au feu	classe A1 - A1 class classe A1 - A1 Klasse
	Stoccaggio in luogo asciutto - Shelf-life in dry storage Lagerung in Trockenen - Stockage en lieu sec	12 mesi - 12 months 12 Monate - 12 mois



MONOCOMPONENTE
MONOCOMPONENTIG
MONOCOMPOSANT



MESCOLARE
MECHANICAMENTE
MECHANICALLY MIX
MIT RÖHRWERK
MELANGER
MECANIQUEMENT



APPLICATORE FORNITO CON
BIOSTUCCO
APPLICATOR SUPPLIED
WITH BIOSTUCCO
ANWENDER MIT
BIOSTUCCO GELIEFERT
APPLICATEUR FOURNI
AVEC BIOSTUCCO



TEMPERATURA MIN.
DI APPLICAZIONE
MIN. APPLICATION
TEMPERATURE
MIN. ANWENDUNGSTEMPERATUR
TEMPERATURE MIN.
D'APPLICATION



STOCCAGGIO IN LUOGO ASCIUTTO
DRY STORAGE
TROCKEN LAGERN
STOCKAGE EN LIEU SEC



RICICLABILE
RECYCLEBAR
RECYCLEBAR
RECYCLABLE



ECCOMPATIBILE
ECOFRIENDLY
UMWELTFREUNDLICH
ÉCOLOGIQUE